



### Kwaliteiten

- Armatuur geschikt voor universele montage aan zowel het plafond als aan de wand
- De armatuurprijs is inclusief één pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Het armatuur kan worden gebruikt als een gecombineerde exit- en veiligheidsarmatuur
- Optioneel geschikt voor plafondinbouwmontage (uitsparing: min. 371 x 98 mm / max. 378 x 105 mm)
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V en 110 V

### Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 meter
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: plafond 336 x 225 x 59 mm / muur 336 x 228 x 63 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP65
- Veiligheidsklasse: II
- Afmeting glasplaat: 322 x 201 x 10 mm

### Tech. eigenschappen decentraal

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMh batterij: 4,8 V / 2.000 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C

### Technische eigenschappen centraal

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%

### Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
<b>Premium line</b>						
PE8D511111	Universal London / Dec. Opbouw wand / plafond / IP65 / Incl. Picto	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Testknop
PE8D511112	Universal London / Dec. Opbouw wand / plafond / Incl. Picto	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Autotest
PE8D511113	Universal London / Dec. Opbouw wand / plafond / IP65 Incl. Picto	3,6 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE8D511114	Universal London / Dec. Opbouw wand / plafond / IP65 / Incl. Picto	3,9 W	380 lm 380 lm (nood)	100.000 h	1 uur	Draadloos

### Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

### Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE8C591110	Universal London / Cen. Opbouw wand / plafond / Standaard / IP65 / Incl. Picto	380 lm	100.000 h	4,3 W	19 mA
PE8C591115	Universal London / Cen. Opbouw wand / plafond / ELC / IP65 / Incl. Picto	380 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA

### Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560201	London Beschermkorf (406 x 344,4 x 120 mm)
A560101	London Kabelset (inclusief 2 x 2,5 meter staalkabel)
A560104	London Kabelset (inclusief 2 x 7,5 meter staalkabel)
A560602	London Muurbeugel
A561407	London Inbouwframe 390x117x65 mm
P538051	London Pictogram Plexiglas plaat 30 m plexiglas plaat blanco
P531921	London Pictogram Standaard meerdere richtingen 30 m Plexiglas plaat picto